



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ成型波板屋根シリーズ

成型小波 成型大波 成型スレート小波 成型スレート大波



株式
会社

小池弥太郎商店



成型波板屋根シリーズ

Strong
POINT

- ラインが美しく、ピッチが狭いため汎用性が高い
- 軽量で施工性・経済性に優れた屋根材
- 駐輪場や仮設現場事務所などの壁材としても活用可能


成型鉄板小波

設計参考仕様

板 厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.27mm～0.5mm	914mm	697mm※	1.43m ※	30/100以上	15m以上	900mm	○	なし

※壁材として使用する場合の働き幅は729mm、m当たり必要m数は1.37mとなります

断 面 詳 細 図




成型鉄板大波

設計参考仕様

板 厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.35mm～0.8mm	914mm	675mm	1.48m	30/100以上	15m以上	800mm	○	なし

断 面 詳 細 図




成型スレート小波

設計参考仕様

板 厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.5mm～0.6mm	914mm	695.2mm	1.44m	30/100以上	20m以上	1200mm	×	なし

断 面 詳 細 図



成型スレート大波

設計参考仕様

板 厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.6mm～0.8mm	914mm	650mm	1.54m	30/100以上	20m以上	1200mm	×	断熱材※

※オプションの断熱材はt15×770×1200mmとなります

断 面 詳 細 図

