

KOIKE Act 小池弥太郎商店 Act 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


:〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4 TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163 本 社

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

: 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1 第2工場

牧之原支店•工場:〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7 TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店






KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ


ロイヤル円筒葺

たて葺 嵌合式



② 榮祉 小池弥太郎商店

『Roof ロイヤル円筒葺



	板厚(本体・キャップ)	(0.5) 0.6~0.8mm		
	原板幅	本体	615mm	
		キャップ	223mm	
	働き幅	470r	nm	
_	㎡当たり必要m数	2.13m		
	屋根勾配	5/100以上		
Ī	最短寸法	850mm		
	アーチ工法	×		
	テーパー	×		
	オプション	本体ポリフォーム 4mm裏貼		


Strong **POINT**

- 今までにない、和風瓦のイメージを表現、 嵌合式なので施工がスムーズ
- アーチ屋根にも対応(半径25m以上)、 本体のみさざ波模様仕上げ
- 左右どちらからでも葺き始めることができる形状
- 用途公共、民間の殆どの建物、施設に最適 文化ホール、マンション、ホテル、大型店舗、 病院、学校、体育館、図書館、他


断面性能

板厚	単位重量		正圧		負 圧	
板厚 (mm)	Wkg/m	Wkg/m	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm³/m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm³/m)
0.6	4.28	10.19	56.9	9.5	13.6	3.8


許容スパン 許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。





断面詳細図











標準納め図(軒先部/けらば部)

