



株式
会社

小池弥太郎商店


www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR T66

ボルト式折板/ボルトタイプ

屋根30分耐火認定 FP030RF-0333(ガラス繊維系無機質断熱材)




株式
会社

小池弥太郎商店




KR T66

屋根30分耐火認定 FP030RF-0333(ガラス繊維系無機質断熱材)



Strong POINT

- 働き幅700mmの最も経済的な屋根
- 山高さが最も低い金属屋根折板製品
- 住宅や駐輪場などに用途は様々



設計参考仕様


板 厚	0.5mm～0.8mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	700mm
m ² 当たり必要m数	1.43m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	100m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
オプション	ドブ底リブ付

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.5	3.77	5.39	28.0	6.2	16.1	4.4
0.6	4.49	6.41	33.6	7.4	19.3	5.3
0.8	5.92	8.46	44.8	9.9	25.7	7.1

許容スパン


許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。



断面図



断面詳細図



標準部材

タイツフレーム(※1)	軒先面戸(爪有/無)	軒先換気面戸(爪有/無)	エブロン面戸	水止面戸
水止面戸(裏加工)	化粧フレーム	ルーフボルト	シートスタット	座付きスタット
4点セット	ハイセット	フレ止めアングル	折板アングル止	ボルトキャップ

※1・・・剣先:メッキ・ステン 本体材質:溶融亜鉛めっき銅板
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい。